

테프론 복합 케이블

Teflon composite cable

제품의 설명

· UL File No. E157965

· Standard: UL Subject 758

· Use: Internal wiring

· Temperatures exceeding:150℃

RATING

STYLE No	Volt.(max)	Tem p.(max)
21673	300V	150℃

TYPE"A"	항목	적용
F A B	A. 도체	범위 : AWG 38 ~ 16
		재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선, 합금선
	B. 절연	재질 : FEP
		두께(평균):0.31mm
	구성	2 코어 이상
	C. 첨가물	선택사항 : 미적용
	D. 쉴드	선택사항 : 미적용
	E.커버링	선택사항 : 미적용
	F.자켓	재질 : FEP
		두께(평균):0.31mm

TYPE"B"	항목	적용
F E D C C B	A. 도체	범위 : AWG 38 ~ 16
		재질 : 연동선, 주석도금선, 니켈도금선, 은도금선, 합금선
	B. 절연	재질 : FEP
		두께(평균) : 0.31mm
	구성	2 코어 이상
	C. 첨기물	선택사항 : 면사
	D. 쉴드	선택사항 : 편조, 금속테이프
	E. 커버링	선택사항 : 유리섬유, 아라미드섬유, 폴리에스터
	F.자켓	재질 : FEP
		두께(평균):0.31mm